

HT GREASE 777 (White) (白色润滑脂 777)

Spanjaard HT GREASE 777 (WHITE) (史班哲白色润滑脂 777) 是一款稠度为 NLGI 2 的白色润滑剂。它不仅可以为各种重要应用提供长效润滑，还能作为装配润滑剂和防卡剂，用于对清洁度要求极高的应用场合。

应用范围

作为润滑脂，用于润滑食品和灌装机械、复印机、打字机、印刷机；真空吸尘器、洗衣机、洗碗机、滚筒式烘干机；可调节遮阳篷、车库门轨道、精密仪器；光学设备；纺织和包装机械；冰箱和深冻设备；齿条和滑动面；作为防卡剂，用于各种类型的螺母、螺栓和紧固件。

使用说明

用刷子或鹿皮巾涂覆。若用于抗磨轴承，可使用润滑脂枪预先加入或进行再润滑。

产品优势

因含有固体润滑剂，本品使用寿命长，承载能力高。作为加强型润滑脂，用于高负荷、高温环境。防止粘滑和微动腐蚀。良好的耐水性。摩擦系数低，适用于螺纹接头。可耐受 1200°C 的高温，适合防卡应用。

典型特性

颜色	白色
增稠剂	锂基
工作温度 (°C)	-20 ~ 120
滴点 (°C)	250
矿物油成分 (%)	85
基础油粘度指数	95
基础油粘度 (100°C, cSt)	18
工作锥入度 (25°C, 1/10 mm)	280
亚微米级固体润滑剂	白色分散体
极压添加剂	添加



操作与储存

尽量减少皮肤接触。存放于阴凉处，远离振动源。更多信息，请参阅《安全数据表》。

包装规格

500g 罐装、5kg 罐装、15kg 桶装

CP/mg/白色润滑脂 777 – 2016 年 5 月