

## LGR-T GEAR OIL (LGR-T 触变性齿轮油)

**Spanjaard LGR-T Gear Oil (史班哲 LGR-T 触变性齿轮油)** 是一款即用型重载混合齿轮油，含二硫化钼和其它极压添加剂。

这款产品具有触变性，虽然在静止时处于凝胶状，但一经搅拌就会成为液体。

### 应用范围

史班哲 LGR-T 触变性齿轮油专门用于因密封件渗漏而出现齿轮油流失问题的工业齿轮箱。

适用于重型电钻、角磨机等手持式电动工具。

针对在高负荷高温下工作的工业齿轮箱，在使用本品时应进行反复试验。

### 使用说明

史班哲 LGR-T 触变性齿轮油应先进行搅拌，以便加注。

### 典型特性

NLGI 稠度等级 (未搅拌)	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
非工作锥入度 (1/10mm)	260
颜色	黑色
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	0.9
粘度 (6号转子, 20rpm, 25°C, cPs)	10500
齿轮油粘度 (cSt, 40°C)	1100
烧结负荷 (kg)	250
防锈试验	合格
铜片腐蚀	1
闪点 (COC, °C)	255



### 操作与储存

尽量减少皮肤接触。存放于阴凉处。更多信息，请参阅《安全数据表》。

### 包装规格

5kg、15kg 和 50kg 钢桶。

CP/mg/LGR-T 触变性齿轮油 - 2016 年 6 月