

LIQUID GREASE (液体润滑脂)

Spanjaard Liquid Grease (史班哲液体润滑脂) 是一款附着性能出色的高质量、半流动润滑脂，含二硫化钼 (MoS_2)，可用于渗透和润滑链条、连杆及线缆。集润滑脂和润滑油的多种优势于一身。本品为气雾剂。

应用范围

史班哲液体润滑脂专门用于润滑链条、连杆和线缆。这款产品可以深入渗透至连杆内部并附着于其表面，在苛刻条件下为难以接触的部位提供长期保护。其二硫化钼成分可显著减少磨损。本产品不会像液体那样外流。

用于运输车辆：

线缆、连杆、弹簧、控制开关、扣件、铰链、锁、车轮千斤顶、座椅滑槽、摩托车链条等。

工业应用：

钢缆、绞车、滑轮组、凸轮、滑槽、柱塞、螺旋纹、活塞、输送机、轨道和滚筒等。

家庭使用：

门窗合页、电动车库门、滑槽和链条、家庭作坊设备、手推车、割草机等。

使用说明

提供带加长喷嘴的气雾罐装，可准确喷于难以接触的区域。

典型特性

颜色	黑色
密度 (25°C, ASTM D792)	0.9
粘度 (cSt, 40°C, 布氏法)	1100
烧结负荷 (kg, ASTM 2596)	250
工作温度 (°C)	30 ~ 110

操作与储存

极易燃气雾剂。气雾罐属于压力容器，应避免阳光直射，禁止暴露在超过 50°C 的高温下。远离热源/火花/明火/高温表面。禁止吸烟。切勿刺破或焚烧气雾罐（即便是空罐）。切勿喷在明火或白热材料上。易燃物含量为 70%。在通风良好的地方使用。刺激皮肤。可能让人犯困或头晕。避免儿童接触。存放于阴凉处。



包装规格

400ml 气雾罐。

CP/mg/液体润滑脂 – 2017 年 8 月