

OPEN GEAR LUBRICANT (STANDARD) (标准型开式齿轮润滑脂)

Spanjaard Open Gear Lubricant (Std) (史班哲标准型开式齿轮润滑脂) 是一款黑色的重载粘性膨润土润滑脂, 含抗氧化、防腐蚀、二硫化钼和其它极压添加剂。

应用范围

史班哲标准型开式齿轮润滑脂是一种成本更低的开式齿轮润滑脂, 适用于起重机、挖掘设备和绞车中的所有中高速开式齿轮, 可在各种不利的天气条件或空气污染较严重的环境中使用, 例如水泥厂、造纸厂、轧钢厂、钻机起重顶杆和海上作业等。

典型特性

颜色	黑色
NLGI 稠度等级	2
工作锥入度 (1/10mm)	265-295
闪点 (COC, °C)	285
滴点	无
增稠剂	膨润土
基础油粘度	
(cSt, 40°C)	550
(cSt, 100°C)	36
工作温度	
持续工作温度 (°C)	-20 ~ 160
短期峰值温度 (°C)	200



操作与储存

拧紧盖子, 存放于阴凉处。
避免儿童接触。
若不慎吞食, 应立即就医。切勿催吐。

包装规格

500g、5kg、15kg、50kg、180kg

CP/mg/标准型开式齿轮润滑脂 – 2016 年 7 月