

## OPEN GEAR & WIRE ROPE SPRAY (开式齿轮和钢缆润滑喷剂)

一款使用简单的气雾剂产品，不仅经济高效、性能出色，还拥有优异的附着力，可润滑黑色开式齿轮和钢缆，并防止其表面被腐蚀。

### 应用范围

**Spanjaard Open Gear & Wire Rope Spray** (史班哲开式齿轮和钢缆润滑喷剂) 含二硫化钼及其它固体润滑剂和极压添加剂，拥有出众的润滑性能与承载能力，能有效减少齿轮颤动，且不影响公差。

适用于高负荷下的正齿轮、斜齿轮、蜗杆传动齿轮和开式齿轮。可在低温下提供低启动扭矩。

作为防蚀剂和增粘剂，可保护齿轮和钢缆不受湿气和水分的影响，并能有效防止甩脱。

**史班哲开式齿轮和钢缆润滑喷剂**能深入渗透至钢缆内部，确保为捻股提供保护和持续润滑，以防止微动腐蚀。

此外，本产品还适用于低速滑动轴承与滑槽，以及其它难以接触和润滑的部件。

### 使用说明

使用前将气雾罐充分摇匀。在距离±20cm处，将气雾剂喷于待润滑表面。待润滑剂充分渗透、推进剂完全蒸发后，再进行下一步处理。

### 典型特性

颜色	黑色
密度 (g/ml)	1.15
稠度 (不含推进剂, NLGI)	2
工作温度 (°C)	-20 ~ 160
工作锥入度 (不含推进剂, 25°C, 1/10mm)	275

### 操作与储存

极易燃气体雾剂。气雾罐属于压力容器，应避免阳光直射，禁止暴露在超过 50°C 的高温下。远离热源/火花/明火/高温表面。禁止吸烟。切勿刺破或焚烧气雾罐（即便是空罐）。切勿喷在明火或白热材料上。易燃物含量为 75%。刺激皮肤。可能让人犯困或头晕。避免儿童接触。

### 包装规格

350ml 气雾罐。



CP/mg/开式齿轮和钢缆润滑喷剂 - 2016年7月