

## RUBBER GREASE (橡胶润滑脂)

**Spanjaard Rubber Grease (史班哲橡胶润滑脂)** 是一款采用无机增稠剂技术的植物油基润滑脂，并使用了防腐蚀极压添加剂增强润滑性能。本产品不仅能和天然与合成橡胶相容，而且拥有高滴点和出色的耐水性。

### 应用范围

- 用于液压制动器、离合器及悬架橡胶的装配，以防止其溶胀或硬化。
- 用于矿物油基润滑剂与橡胶元件不相容的应用场合。
- 润滑塑料或橡胶元件，如 O 型密封圈、阀门、膜片、杯托和密封件。
- 泳池橡胶和密封条。
- 塑料齿轮和塑料机械结构。
- 列车空气制动器中的橡胶元件和滚筒。
- 将橡胶管安装在元件上——只需在软管内面涂上一滴润滑脂，就能轻松完成安装。
- 适合所有需要润滑天然或合成橡胶的应用。

### 使用说明

可采用刷涂、手涂或使用润滑脂枪。

### 典型特性

NLGI 稠度等级	2
工作锥入度 (25°C 1/10 mm)	265-295
颜色	红色、半透明
增稠剂	无机物
滴点 (°C)	无
动态防锈试验	<1
铜片腐蚀 (24 小时/100°C)	合格
工作温度范围 (°C)	-20 ~ 180
闪点 (°C)	> 250

### 相容性

史班哲橡胶润滑脂与其它润滑脂不相容。

### 操作与储存

拧紧盖子，存放于阴凉处。先去除手上的大部分润滑脂，并使用 **Spanjaard Hand Cleaner (史班哲洗手膏)** 清洗，再用肥皂和清水洗净。



### 包装规格

500g 罐装。

CP/mg/橡胶润滑脂 - 2016 年 6 月