

## SOL-T (SOL-T半合成切削液)

Spanjaard SOL-T (史班哲SOL-T半合成切削液) 是一款通用型半合成水展性金属加工液。

### 应用范围

史班哲SOL-T切削液专门用于黑色金属和有色金属（包括铝）的加工。这款低起泡性产品具有出色的防腐蚀性、润滑性、润湿性和冷却性。本产品具有储备碱度和耐硬水性。

史班哲SOL-T半合成切削液不含氯化物、亚硝酸盐、苯酚或活性硫，是一款透明的琥珀色液体，可用水以5 x (Sol-T/水=1:4)和20 x (Sol-T/水=1:19)的配比稀释，从而用于金属加工。根据这两种比例稀释后，本品具有优异的保护作用，能耐受低于400 ppm的水质硬度。稀释比例可以更高，具体取决于作业的苛刻程度。

凭借史班哲SOL-T半合成切削液，加工和磨削作业可统一使用同一种切削液；此外，本品还具有防真菌/细菌，从而延长切削液箱的使用寿命。

### 使用说明

一边搅拌，一边将史班哲SOL-T半合成切削液（浓缩液）添加至水中。如果能先将设备彻底清洗干净，采用正确的稀释配比，并调节切削液位，可有效延长本品的使用寿命。

### 典型特性

密度 (g/cc)	± 1.00
颜色	琥珀色
pH值 (5%自来水溶液)	9.0 - 9.4



### 操作与储存

史班哲SOL-T半合成切削液的储存温度应保持在1°C到49°C之间，可选择软钢、搪玻璃钢和不锈钢储罐。更多信息，请参阅《安全数据表》。

### 包装规格

5升和25升罐装。

CP/mg/SoI-T - 2016年6月