

## “T” CUTTING FLUID & “T” CUTTING COMPOUND （“T”切削液和“T”切削油膏）

**Spanjaard “T” Cutting Fluid**（史班哲“T”切削液）是一款极压金属加工液，无需稀释即可用于任何金属和大部分塑料的各种机加工作业。本品可提供气雾罐装。

**Spanjaard “T” Cutting Compound**（史班哲“T”切削油膏）用于管道和油管的螺纹切削。

### 应用范围

史班哲“T”切削液专门用于难度较高的机加工、铰孔、攻丝、钻孔、拉销以及螺纹切削等作业。在加工装甲钢板、特种不锈钢、普通钢材和黄色金属等材料时，这款产品可以提供出色的润滑性能。通过减少低速加工时的摩擦、防止高速加工时发生熔结，以延长刀具和模具的使用寿命。此外，本品还特别适合用于润滑小尺寸攻丝螺纹（M4-M6）。

史班哲“T”切削油膏用于润滑油无法满足要求的应用，例如管道和油管的螺纹切削。

### 使用说明

史班哲“T”切削液可通过滴油瓶或气雾罐添加。

史班哲“T”切削油膏可用手指或刷子涂在螺纹上。

### 典型特性

<b>“T”切削液</b>	
颜色	棕色
密度 (g/ml)	1.26
<b>“T”切削油膏</b>	
颜色	米黄色
NLGI 稠度等级	3



### 操作与储存

**警告：**可能致癌。可能对水生环境造成长期不良影响只在通风良好的地方使用。避免儿童接触。若不慎吞食，切勿催吐，应立即就医，并向医生出示本产品的容器或标签。**气雾剂：**极易燃。气雾罐属于压力容器，应避免阳光直射，禁止暴露在超过50°C的高温下。远离热源/火花/明火/高温表面。禁止吸烟。切勿刺破或焚烧气雾罐（即便是空罐）。切勿喷在明火或白热材料上。易燃物含量为40%。可能致癌。避免儿童接触。

### 包装规格

史班哲“T”切削液  
300ml 气雾罐  
375ml、5升、20升和210升

史班哲“T”切削油膏  
500g、5kg、15kg。

CP/mb/T 切削液和切削油膏 – 2016年6月