

UG2 GREASE (UG2高速轴承润滑脂)

Spanjaard UG2 Grease (史班哲UG2高速轴承润滑脂) 是一款采用聚脲增稠剂技术的高级多用途润滑脂, 专门针对在高温下工作的高速轴承而开发, 具有出色、长效的润滑性能。

应用范围

凭借卓越的机械稳定性和热稳定性, 史班哲UG2高速轴承润滑脂非常适合用于发电站的电机风扇轴承、轮毂轴承、电机轴承、发电机、泵轴轴承、输送机轴承和套筒轴承等部件。

本产品具有出色的耐水冲洗性、耐酸污染性和耐蒸汽性, 可在设备季节性停运等情况下防止轴承在潮湿环境下被锈蚀。

史班哲UG2高速轴承润滑脂与大多数塑料 (ABS、GP、PS、HIPS、尼龙、聚缩醛、PB和PC等) 相容, 可用于润滑在高温下运行、需频繁润滑的挤塑设备。本产品所含高粘度基础油和添加剂具有出色的耐高压、防腐性能, 可显著提高油膜强度, 有效抵抗冲击负荷。

抗磨添加剂可防止金属之间接触, 从而延长机械寿命, 提高生产效率。本产品可有效延长润滑周期。

产品正常工作温度为-18°C到180°C, 且符合DIN 51502:K2R-20标准。

使用说明

可采用手涂或使用润滑脂枪。与采用铝基、钙基或尿素基增稠剂技术的食品级润滑脂无相容性问题。在更换润滑脂时, 应当先冲洗掉旧的润滑脂。为此, 可在短时间内多次涂抹本润滑脂。

典型特性

NLGI稠度等级	2
工作锥入度 (25°C, 1/10mm)	285
颜色	蓝绿色
增稠剂	聚脲
滴点 (°C)	> 250
防锈试验 (D1743, 3%合成海水)	合格
基础油粘度 (40°C, cSt)	110
工作温度范围 (°C)	-20 ~ 180



操作与储存

拧紧盖子, 存放于阴凉处。先去除手上的大部分润滑脂, 并使用Spanjaard Hand Cleaner (史班哲洗手膏) 清洗。

包装规格

5kg、15kg、50kg、180kg。

CP/mb/UG2高速轴承润滑脂 - 2016年6月