

WIRE ROPE DRESSING 1345 (1345 钢缆润滑脂)

专门开发的半合成钢缆润滑脂，含固体润滑剂和极压、抗微动磨损、防腐蚀添加剂，可防止润滑脂在高负荷压力和水冲洗下发生移动。

应用范围

Spanjaard WIRE ROPE DRESSING 1345 (史班哲 1345 钢缆润滑脂) 是一款半合成润滑脂，专门用于矿山机械、船舶设备、土方机械和工业设备中的钢缆润滑。本产品能深入渗透至钢缆内部，确保为捻股提供持续润滑，并有效防止微动磨损。

史班哲 1345 钢缆润滑脂含二硫化钼及其它固体润滑剂，能承受 2750 Mpa 的静压，从而确保在边界润滑条件下最大程度减少金属之间的接触，延长钢缆的使用寿命。

史班哲 1345 钢缆润滑脂具有良好的防水性，并能防止回填料及其它污染物，从而避免钢缆因锈蚀和磨损而损坏。

使用说明

史班哲 1345 钢缆润滑脂通常为半流动产品，稠度为 NLGI 00 (美国润滑脂协会稠度等级)，用于喷涂和刷涂；如果需要，也可以提供稠度等级更高 (NLGI 2) 的产品。



典型特性

颜色	灰色/黑色
质地	光滑/有粘性
皂基	锂离子/聚合物
工作锥入度 ($1/10$ mm)	
- NLGI 00	420
- NLGI 2	280
滴点 (°C)	180
工作温度 (°C)	-20 ~ 160
四球烧结负荷 (kg)	450
梯姆肯 OK 负荷值 (kg)	18
基础油粘度	
cSt, 40°C	1,450
cSt, 100°C	51

操作与储存

防止进水。如果要持续接触本产品，应使用保护性处理设备。

包装规格

5kg、15kg、50kg。

CP/mg/1345 钢缆润滑脂 - 2017 年 8 月