

WIRE ROPE DRESSING LQG-X (LQG-X钢缆润滑脂)

一款使用方便的半流动钢缆润滑脂，可渗透至钢缆内部，并具有出色的防甩脱性和抗水淋性，且不含溶剂型稀释剂。

应用范围

钢缆是很多机械设备的重要部件，其工作条件往往非常恶劣，例如海水、雨水、灰尘以及剧烈的温度波动等。另外，由于钢缆检修不方便，因此很少对其进行润滑。

传统润滑剂属于经溶剂稀释后的沥青基产品，无法像史班哲的WIRE ROPE DRESSING LQG-X (LQG-X钢缆润滑脂) 一样有效渗透至钢缆内部。此外，传统润滑剂所形成的润滑膜会变硬，因此容易破裂或剥落。

史班哲LQG-X钢缆润滑脂 - 克服了传统钢缆润滑剂的劣势，是一款性能卓越的钢缆润滑脂。这款半流动润滑脂粘性极高，含有二硫化钼及其它固体润滑剂、防锈剂、疏水剂和抗微动磨损剂。凭借其半流动特性，**史班哲LQG-X钢缆润滑脂**能深入渗透至钢缆内部，后者正好起到类似“贮油槽”的作用：钢缆通过滑轮时，会在张力作用下发生弯曲，使留存在捻股之间的润滑脂流动，从而在每根捻股表面形成牢固的润滑膜。

即便在极高负荷条件下，润滑膜中所含的二硫化钼及其它固体润滑剂仍能保持原位，极大地减少磨损，延长钢缆寿命。

史班哲LQG-X钢缆润滑脂由于粘性极高，不仅能防止在使用期间被甩脱，还拥有卓越的抗水淋性。**史班哲LQG-X钢缆润滑脂**可渗透至钢缆内部并形成柔性润滑膜，有效防止钢缆内外部出现腐蚀。

此外，**史班哲LQG-X钢缆润滑脂**还适用于链条、导轨、主轴和输送机的集中或人工润滑。

使用说明

史班哲LQG-X钢缆润滑脂通过集中润滑系统、喷枪或油刷进行加注。

典型特性

| | |
|---------------|-----------|
| 颜色 | 黑色 |
| 密度 (g/ml) | 0.902 |
| 闪点 (开口, °C) | 250 |
| 粘度 (25°C, cP) | 3000 |
| 工作温度 (°C) | -20 ~ 160 |



操作与储存

拧紧盖子，存放于阴凉处。如果要持续接触本产品，应使用保护性处理设备。先去除手上的大部分润滑脂，并使用Spanjaard Hand Cleaner (史班哲洗手膏) 清洗，再用肥皂和清水洗净。

包装规格

5kg、15kg和50kg铁桶。

CP/1p/LQG-X钢缆润滑脂 - 2016年5月